


USB Ultra Schnell-Reiselader „Fold65“ 65 Watts GaN | Super Slim | Foldable



Ultra Fast Charger



100-240V AC

Input



65 Watts

TOTAL POWER

Total Power



Type-C™ PD

USB Type-C PD



USB-A

USB-A



Highest Safety

Produkt Info



Ultrakompakter, leistungsstarker Schnell-Reiselader mit klappbarem AC-Stecker und USB-A, sowie USB-Type-C™ Anschluss zum schnellen Aufladen von allen USB kompatiblen Geräten. Der Type-C Anschluss ist mit **Power Delivery** Technologie ausgestattet und liefert bis zu **65 Watt**. Der USB-A Anschluss liefert bis zu **12 Watt** Leistung. Mit dem Reiselader **Fold65** können **zwei Geräte gleichzeitig** aufgeladen werden.

Ihre Geräte werden nicht nur mit der **maximalen Ladegeschwindigkeit** aufgeladen, sie sind durch die **Sicherheitsmechanismen** des **Fold65** auch bestens **geschützt**. Der Fold Reiselader zeichnet sich durch sehr **kompakte Bauweise** mit einer **hohen Leistungsdichte** und **Leistungskapazität** entsprechend den **Sicherheitsstandards** aus.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240V~ 50/60Hz 1.3A max.
- Ausgang Typ-C (PD): 5.0V= 3.0A/15.0W, 9.0V= 3.0A/27.0W, 12.0V= 3.0A/36.0W, 15.0V= 3.0A/45.0W, 20.0V= 3.25A/65.0W
PPS: 5.0V-20.0V 3.0A (60.0W max.)
- Ausgang USB-A: 5.0V= 3.0A/15.0W, 9.0V= 3.0A/ 27.0W, 12.0V= 2.25A/27.0W, 20.0V= 1.35A 27.0W
- USB A + Type-C:
C: 5.0V= 3.0A, 9.0V= 3.0A, 12.0V= 3.0A, 15.0V= 3.0A, 20.0V= 2.25A (45.0W max.)
A: 5.0V= 2.4A (12.0W max.)
- Maximalleistung: 65.0 Watt
- Kompatible Schnellladetechnologien: Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 87.73%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 82.87%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤0.1W
- Sicherheit: Überlast, Überstrom und Übertemperaturschutz
- Abmessungen: 86 x 46.2 x 14.9 mm
- Gewicht: 89 g

Ultra-compact, high-performance travel charger with a foldable AC plug and USB-A and USB Type-C™ ports for fast charging of all USB-compatible devices. The Type-C port features **Power Delivery** technology and delivers up to **65 watts**. The USB-A port delivers up to **12 watts** of power. Two devices can be **charged simultaneously** with the **Fold65** travel charger.

Your devices are not only charged at the **maximum charging speed**, they are also well **protected** by the **safety mechanisms** of the **Fold65**.

The most important feature of the **GaN** technology used, is the very low heat generation. The Fold travel charger features a very **compact design** with **high power density** and **power capacity** in accordance with **safety standards**.

Technical data:

- Input voltage: 100-240V~ 50/60Hz 1.3A max.
- Output Type-C (PD): 5.0V= 3.0A/15.0W, 9.0V= 3.0A/27.0W, 12.0V= 3.0A/36.0W, 15.0V= 3.0A/45.0W, 20.0V= 3.25A/65.0W
PPS: 5.0V-20.0V 3.0A (60.0W max.)
- Output USB-A: 5.0V= 3.0A/15.0W, 9.0V= 3.0A/ 27.0W, 12.0V= 2.25A/27.0W, 20.0V= 1.35A 27.0W
- USB A + Type-C:
C: 5.0V= 3.0A, 9.0V= 3.0A, 12.0V= 3.0A, 15.0V= 3.0A, 20.0V= 2.25A (45.0W max.)
A: 5.0V= 2.4A (12.0W max.)
- Maximum power: 65.0 watts
- Compatible fast charging technologies: Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP
- Average efficiency during operation: 82.87%
- Efficiency at low load (10%): 82.87%
- Power consumption at no load: ≤0.1W
- Safety: overload, overcurrent and overtemperature protection
- Dimensions: 86 x 46.2 x 14.9 mm
- Weight: 89 g

Art.Nr: 265884

EAN: 4024559265884